



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
 ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Aros Sueltos

Versión GOMA

de 30 a 500 kgs.

Serie 14 / GNK Goma



Aro: Bandaje de goma negra elástica, vulcanizado sobre núcleo de aluminio.

Rodamiento: CB dos cojinetes a bolas de precisión.

					Código	Descripción	P.V.P.
100X36	15	39	250	22562	14/100 GNK CB		
125X40	20	50	275	03834	14/125 GNK L CB		
125X50	20	58	300	02875	14/125 GNK CB		
160X50	20	58	350	02876	14/160 GNK CB		
200X50	20	58	400	03782	14/200 GNK CB		
250X50	25	60	450	03787	14/250 GNK CB		
300X50	25	60	500	29993	14/300 GNK CB		

Serie 47 / Saeta Goma



Aro: Bandaje de goma negra con forma balón ó perfil plano, ensamblado a llantas de acero estampado con doble pestaña.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

					Código	Descripción	P.V.P.
160X32	20	45	80	09980	47/160 GN		
180X32	20	46	100	10370	47/180 GN		
200X35	20	54	120	10030	47/200 GN		
230X37	20	65	150	10080	47/230 GN		
250X35	20	65	180	10160	47/250X35 GN		
250X50	25	77	200	10230	47/250X50 GN		
270X40	20	65	225	10260	47/270 GN		
300X40	25	65	250	10280	47/300 GN		
350X50	25	65	280	10440	47/350 GN		
400X60	25	80	300	10480	47/400X60 GN		
400X80	25	100	320	10500	47/400X80 GN		
400X80	25	100	350	10340	47/400 GN Plana		

Serie 56 / Baby Goma



Aro: Bandaje de goma negra, ensamblado a llantas de acero estampado por remache central. Llantas cincadas.

Rodamiento: Buje con taladro liso de acero calibrado.

					Código	Descripción	P.V.P.
100X18	9	22	30	09940	56/100 GN		
120X20	10	22	40	09960	56/120 GN		
140X21	12	27	50	09860	56/140 GN		

Aros Suelos

Versión GOMA

de 80 a 1200 kgs.


Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es



		Código	Descripción	P.V.P.
125X30	15	38	80	10810 58/125 GN
150X34	15	47	100	10820 58/150 GN
175X37	17	48	120	10840 58/175 GN
200X40	20	55	150	10870 58/200 GN
225X45	20	57	180	10880 58/225 GN
250X50	25	62	200	10890 58/250 GN
275X40	25	62	225	10900 58/275 GN
300X55	25	75	250	10910 58/300 GN
350X60	25	75	280	10950 58/350 GN
400X60	25	95	300	10980 58/400X60 GN
400X80	25	102	320	10990 58/400X80 GN
			350	11050 58/400X80 GN CB
400X100	25	116	400	11000 58/400X100 GN
			450	11060 58/400X100 GN CB



		Código	Descripción	P.V.P.	
125X32	15	44	36	150	14830 75/125 GN
150X34	15	39	36	200	14860 75/150 GN Plana
175X36	15	45	52	225	14890 75/175 GN
200X40	20	52	52	250	16690 75/200 GN Plana
225X42	20	49	65	280	14940 75/225 GN
250X45	20	52	72	300	16730 75/250 GN Plana
275X45	20	52	68	350	14990 75/275 GN
325X50	25	66	75	400	15030 75/325 GN
400X60	25	85	96	550	15080 75/400X60 GN
			600	15350 75/400X60 GN CB	
525X82	40	106	130	1000	15110 75/525 GN
			1200	15410 75/525 GN CB	



		Código	Descripción	P.V.P.
75X36	12	39	150	29730 170/75 GN CB
100X40	15	45	180	29750 170/100 GN CB
130X40	15	45	220	29770 170/130 GN CB
				30591 170/130 GG CB
160X45	20	60	250	29790 170/160 GN CB
200X50	20	60	280	29810 170/200 GN CB
230X55	25	72	300	29830 170/230 GN CB
260X60	25	80	350	29840 170/260 GN CB
300X68	25	84	400	29850 170/300 GN CB

Serie 58 / Zenit Goma



Aro: Bandaje de goma negra con forma balón ó perfil plano (400x80 m/m.), ensamblado a llantas de acero estampado con doble pestaña.

Rodamiento: Buje con taladro liso inyectado ó CB dos cojinetes a bolas de precisión sobre nollo de fundición.

Serie 75 / Carretilla Goma



Aro: Bandaje de goma negra moldeada a presión, vulcanizado sobre núcleo de hierro fundido. Anclaje especial vulcanizado entre el bandaje y el núcleo de fundición.

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

Serie 170 / Olimpia Goma



Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en diám. hasta 130 m/m. a partir de diám. 160 m/m. con llantas de aluminio desmontables.

Rodamiento: **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
 ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Aros Suelos

Versión GOMA

de 80 a 260 kgs.

Serie 171 / Celtic Goma



Aro: Bandaje de goma negra ó goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Buje con taladro liso.

					Código	Descripción	P.V.P.
75X35	12	39	120	29870	171/75 GN		
				29915	171/75 GG		
100X40	15	45	150	29890	171/100 GN		
			150	29901	171/100 GG		
130X40	15	45	180	29910	171/130 GN		
			180	29911	171/130 GG		
160X45	20	60	220	29930	171/160 GN		
200X50	20	60	250	29950	171/200 GN		

Serie 180 / Mini-Jet Goma



Aro: Bandaje de goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color gris ó negro.

Rodamiento: **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

					Código	Descripción	P.V.P.
200X28	8	50	80	31114	180/200 GG CB		
				31115	180/200 GG NN CB		

Serie 277 / Euro Goma







Aro: Bandaje de goma negra ó goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

					Código	Descripción	P.V.P.
80X28	12	33	120	30039	277/80 GN		
100X40	15	45	150	30042	277/100 GN		
130X40	15	45	180	30035	277/130 GN		
160X45	20	60	220	30050	277/160 GN		
			230	30029	277/160 GN CB		
			220	30094	277/160 GG		
200X50	20	60	230	30084	277/160 GG CB		
			250	30070	277/200 GN		
			260	30099	277/200 GN CB		
			250	30600	277/200 GG		
			260	30079	277/200 GG CB		





Serie 356 / Tritón Goma

				 Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
200X75	25	90	600	35581	356/200 GN CB		
250X80	25	85	850	35540	356/250 GN CB		
300X80	25	85	1000	35541	356/300 GN CB		



Aro: Bandaje de goma negra elástica, ensamblado sobre llantas de aluminio (en diám. 250 y 300 m/m.) y moldeada a presión vulcanizada sobre núcleo de hierro fundido en diám. 200 m/m.

Rodamiento: **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.





				 Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
100X32	12	39	120	30077	396/100 GN		
				30068	396/100 GG		
				30102	396/100 GA		
125X37	12	39	150	30083	396/125 GN		
				30076	396/125 GG		

Serie 396 / Supermarket Goma



Aro: Bandaje de goma negra ó goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Buje con taladro liso.

				 Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
60X25	10	33	80	38570	400/60 GN		
				38769	400/60 GG		
				38770	400/60 GA		
80X28	12	33	100	38610	400/80 GN		
				38611	400/80 GG		
				38622	400/80 GA		
100X30	12	37	120	38650	400/100 GN		
				90876	400/100 GG		
				38682	400/100 GA CR		
125X33	12	37	150	38690	400/125 GN		
				90674	400/125 GG		
				39012	400/125 GA CR		
150X35	15	41	180	38730	400/150 GN		
				38928	400/150 GG		
				38760	400/150 GA		

Serie 400 / Capitol Goma



Aro: Bandaje de goma negra, goma gris ó goma azul, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CR** cojinete a rodillos.



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
 ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Aros Suelos

Versión GOMA

de 20 a 180 kgs.

Serie 1001 / Fort Goma Negra



Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Bujes con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

Serie 1001 / Fort Goma Gris



Aro: Bandaje de goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Bujes con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

Serie 1003 / Royal Goma



Aro: Bandaje de goma negra, goma gris ó goma blanca, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Bujes con taladro liso.

					Código	Descripción	P.V.P.
32X14	6	15	20	20	40000	1001/32 GN	
				20	40386	1001/32 GG	
42X17	7	21	30	30	40010	1001/42 GN	
				30	40387	1001/42 GG	
50X18	7	21	40	40	40030	1001/50 GN	
				40	40388	1001/50 GG	
60X19	7	21	50	50	40070	1001/60 GN	
				50	90968	1001/60 GN CB	
				50	40389	1001/60 GG	
80X20	9	23	70	70	40110	1001/80 GN	
				70	40770	1001/80 GN CB	
				70	40391	1001/80 GG	
100X21	12	31	80	80	90055	1001/80 GG CB	
				80	40130	1001/100 GN	
				80	40790	1001/100 GN CB	
125X25	12	31	100	80	40392	1001/100 GG	
				80	40900	1001/100 GG CB	
				100	40150	1001/125 GN	
				100	40910	1001/125 GN CB	
150X28	15	41	125	100	40393	1001/125 GG	
				100	40911	1001/125 GG CB	
				125	40160	1001/150 GN	
				125	40920	1001/150 GN CB	
200X34	20	41	150	125	40161	1001/150 GG	
				125	40914	1001/150 GG CB	
				150	40170	1001/200 GN	
				150	40930	1001/200 GN CB	
250X39	20	51	180	150	40395	1001/200 GG	
				150	40913	1001/200 GG CB	
				180	40180	1001/250 GN	
				180	40940	1001/250 GN CB	
180	180	180	180	180	90655	1001/250 GG	
				180	40980	1001/250 GG CB	

					Código	Descripción	P.V.P.
50X25	9	27	50	50	40060	1003/50 GN	
				50	40561	1003/50 GG	
				50	40470	1003/50 GB	

Aros Sueltos

Versión GOMA

de 40 a 300 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es



Serie 1036 / Agro Goma



			Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
200X35	20	42	150	90205	1036/200 GN	



Aro: Bandaje de goma negra, solidario a llantas de acero estampado cincadas, por remache central.

Rodamiento: Buje con taladro liso de nylon.



			Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
80X26	8	35	40	30254	1038/80 GN Ø8	
100X30	10	35	50	30255	1038/100 GN Ø10	
125X35	15	44	60	30256	1038/125 GN	
150X40	15	44	80	30172	1038/150 GN	
200X50	20	58	120	30173	1038/200 GN Ø20	
	25			85124	1038/200 GN Ø25	
250X60	20	74	150	30259	1038/250 GN Ø20	
	25			41243	1038/250 GN Ø25	
300X60	20	74	200	30260	1038/300 GN Ø20	
	25			41241	1038/300 GN Ø25	

Serie 1038 / Carrito Goma



Aro: Bandaje de goma negra termoplástica, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) con nervios radiales.

Rodamiento: Buje con taladro liso.



			Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
80X35	12	39	80	45601	1042/80 GN CR	
100X35	12	39	120	45602	1042/100 GN	
125X38	15	48	160	13790	1042/125 GN	
160X40	20	58	200	30152	1042/160 GN	
200X50	20	58	250	30158	1042/200 GN	
250X60	20	74	300	30164	1042/250 GN CR	

Serie 1042 / Standard Goma



Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) con nervios radiales.

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CR** cojinete a rodillos.



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
 ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Aros Suelos

Versión GOMA

de 100 a 300 kgs.

Serie 1043 / Standard Metálica



Aro: Bandaje de goma negra, ensamblado a llantas de acero estampado cincadas.

Rodamiento: Buje con taladro liso ó CR cojinete a rodillos.

					Código	Descripción	P.V.P.
80X30	12	39	100	16997	1043/80 GN CR		
100X30	12	39	120	16998	1043/100 GN CR		
125X37	15	45	150	16999	1043/125 GN CR		
160X40	20	58	200	17000	1043/160 GN CR		
200X50	20	58	250	17001	1043/200 GN CR		
250X60	25	72	300	15990	1043/250 GN CR		

Serie 1044 / Radial Goma



Aro: Monobloque de goma negra vulcanizado, con nervios radiales .

Rodamiento: Buje con taladro liso de nylon.

					Código	Descripción	P.V.P.
200X40	20	57	150	11181	1044/200 GN		
260X85	25	102	200	41070	1044/260 GN		
350X60	20	82	225	41170	1044/350 GN		
380X80	20	118	250	41080	1044/380 GN Ø20		
	25		250	41090	1044/380 GN Ø25		

Serie 1047 / Radial Eje Goma



Aro: Monobloque de goma negra vulcanizado, con nervios radiales .

Rodamiento: Buje liso / Eje metálico 20x225.

					Código	Descripción	P.V.P.
380X80	20	120	250	41110	1047/380 GN sin Eje		
	20x225			41130	1047/380 GN con Eje		

Aros Suelos


Versión GOMA


de 80 a 1100 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es



					Código	Descripción	P.V.P.
62X27	7	32	--	80	41220	1055/62 GN	
82X33	10	36	--	100	41230	1055/82 GN	
102X36	10	42	26	150	41240	1055/102 GN	
125X45	12	50	36	200	41250	1055/125 GN	
150X50	12	55	36	250	41260	1055/150 GN	
	15			300	41520	1055/150 GN CR	
200X60	16	78	45	400	41290	1055/200 GN	
	20			450	41540	1055/200 GN CR	
250X85	25	93	75	600	41310	1055/250 GN	
				650	41550	1055/250 GN CR	
300X100	30	105	80	750	41320	1055/300 GN	
				800	41560	1055/300 GN CR	


Serie 1055 / H Goma




Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en diám. 62 y 82 m/m. y vulcanizado a partir de 102 m/m. sobre casquillo de fundición gris GG-15. Anclaje especial entre el bandaje y el núcleo de hierro fundido.

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CR** cojinete a rodillos.

Acabado: Núcleo pintado en color rojo.



					Código	Descripción	P.V.P.
100X37	20	45	50	250	90683	1086/100 GN	
				300	90687	1086/100 GN CB	
130X40	20	50	60	350	90684	1086/130 GN	
				400	42672	1086/130 GN CB	
160X45	20	60	70	500	42573	1086/160 GN	
				550	42691	1086/160 GN CB	
200X50	20	60	70	600	42594	1086/200X50 GN	
				650	42702	1086/200X50 GN CB	
200X75	25	90	85	700	42596	1086/200X75 GN	
				750	42705	1086/200X75 GN CB	
250X60	25	65	75	800	90686	1086/250X60 GN	
				850	90440	1086/250X60 GN CB	
250X75	25	90	85	900	42612	1086/250X75 GN	
				950	42722	1086/250X75 GN CB	
300X75	30	90	85	1000	42622	1086/300 GN	
	25			1100	42729	1086/300 GN CB	

Serie 1086 / Vincitur Goma



Aro: Bandaje de goma negra, vulcanizado sobre casquillo de fundición gris GG-15. Anclaje especial entre el bandaje y el núcleo de hierro fundido.

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

Acabado: Núcleo pintado en purpurina plateada.